

# CAOUTCHOUC EJECTION C40 BLEU

## Fiche technique (FT)



Date de création 28/10/2008  
Date de mise à jour 28/10/2008  
Version 1

### 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom du produit : Mousse C40 bleue  
Type de produit : Caoutchouc d'éjection  
Région : Europe  
Adresse : **FOGEPACK**  
PA Les Portes du Littoral – rue Charles Lemaire – 62500 LEULINGHEM  
Tél. : 03.21.93.24.40 - Fax: 03.21.93.40.40  
Mail: [conso@fogepack.com](mailto:conso@fogepack.com)

Service chargé des renseignements : Service Achat

### 2. COMPOSITION / CARACTERISTIQUES GENERALES

Nature	NR
Couleur	Bleue
Peau	2 peaux
Densité	720 +/- 50 kg/m <sup>3</sup>
Structure cellulaire	Cellules ouvertes
Dureté	75 +/- 5 shore 00 (37 – 43 shore A)

### 3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Température d'utilisation	- 20 à + 70 ° C
Température ponctuelle	+ 80 ° C
Allongement à la rupture	> 600%
Résistance à la rupture	> 400 kPa
Résistance à la compression à 50%	1200 kPa +/-100
Absorption d'eau	2%
Tenue ozone 200ppcm	Faible

### 4. DIMENSIONS

Format	1000 x 1000mm
Épaisseur	De 02 à 30mm
Tolérance sur épaisseur de 2 à 9mm	+/- 0.5mm
Tolérance sur épaisseur de 10 à 30mm	+/- 1mm

### 4. NORMES

Appellation selon norme NF R99211-80	1 C 30 B4
Appellation selon norme ASTM D 1056-78	RE 45

Les valeurs contenues dans ces tableaux sont données à titre indicatif. Des variations peuvent être observées selon les méthodes d'essais.