

CONTREPLAQUE BOULEAU POLONAIS

Fiche technique (FT)



Date de création 01/10/2015
Date de mise à jour 24/09/2020
Version 3

1 . IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom du produit : Contreplaqué bouleau Polonais
Type de produit : Contreplaqué bouleau pour la découpe laser
Région : Europe
Adresse : **FOGEPACK Consommables**
PA Les Portes du Littoral – rue Charles Lemaire – 62500 LEULINGHEM
Tél. : 03.21.93.24.40 - Fax: 03.21.93.40.40
Mail: conso@fogepack.com

Service chargé des renseignements : Service Achat

2 . COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Nature Bois	Surface
Bouleau BRUT LASER composé de feuilles de placage empilés en plis croisés	Poncée sur les deux faces.
Bouleau LACQUE (VERNIS) LASER composé de feuilles de placage empilés en plis croisés	Lacque (vernis) transparent
Nature Colle	Normes (colles)
Colle à base de résine urée-formaldéhyde Adéquat pour la découpe au laser.	BS 6566 Partie 8 / type MR

Densité	600-750 kg/m ³
Teneur en humidité	4-10%
Fabrication	Selon norme EN 314-2 class 1
Emission de formaldéhyde	Selon norme EN 636

3 . STOCKAGE

Le bois est un matériau vivant et peut évoluer en fonction des conditions ambiantes (humidité), ce qui peut affecter la surface de panneau. Avant l'utilisation des panneaux, il est donc conseillé d'équilibrer leur taux d'humidité avec celui de l'air ambiant.

Conditions de stockage recommandées : 20°C et humidité relative de l'air d'environ 60%

4 . DIMENSIONS DISPONIBLES

Épaisseur (mm)	09mm	12mm	15mm	18mm
Nombre de plis	7	9	11	13
Tolérance (mm)	Selon détail ci-dessous*			
Nombre de panneaux par palette	40	33	27	22

Format standard : 2250 x 1550mm

Tolérance sur format * :

- 18mm +0,2/-0,3mm;
- 15mm +0,3/-0,3mm;
- 12mm +0,5/-0,5mm;
- 9mm +0,5/-0,5mm

Tolérance sur angle droit : + / - 0.1%

Tolérance sur rectitude du chant : + / - 0.1%

4 . CERTIFICAT FSC

Certificat FSC enregistré par « S G S » sous la référence SGSCH-COC-001394.

Validité du 16/05/2018 au 15/05/2023.

FOGEPACK