Speedi-tear



Attributs du produit :

Designation: SPEEDI-TEAR 4PT 26.40 (25.40MM) - EXF - PONTE, SPEEDI-TEAR 4PT 26.40 (25.40MM) - EWF - PONTE, SPEEDI-TEAR 4PT 26.40 (25.40MM) - BXF - PONTE, SPEEDI-TEAR 4PT 26.40 (25.40MM) - BWF - PONTE, SPEEDI-TEAR 4PT 25.40 (24.60MM) - EXF - PONTE, SPEEDI-TEAR 4PT 25.40 (24.60MM) - EWF - PONTE, SPEEDI-TEAR 4PT 25.40 (24.60MM) - BXF - PONTEE, SPEEDI-TEAR 4PT 25.40 (24.60MM) - BWF - PONTE, SPEEDI-TEAR 4PT 23.80 (23.00MM) - BXF - PONTE, SPEEDI-TEAR 4PT 23.80 (23.00MM) - BWF - PONTE
Conditionnement: boite de 10 mètres

Description brève du produit :

Système de perforation spécialement conçu pour obtenir une bande d'arrachage performante sur les emballages PAV (prêts à vendre).

Grâce à ce nouveau produit, vous obtenez des bords d’arrachage précis et net, un moyen rapide et facile d’ôter ces sections, sans affaiblir l’emballage. Ces caractéristiques sont rarement présentes avec l’utilisation des technologies classiques de perforation. La gamme SPEEDI-TEAR ne peut être plus simple et facile, autant pour le bureau d’étude que pour le formiste, il suffit simplement de spécifier la cannelure utilisée et de déterminer la direction de perforation. WF (dans le sens cannelure) et XF (travers cannelure).

Description du produit :

Epaisseur : 4 points
Hauteurs disponibles :
25.40mm pour du coupant 26.40mm

24.60mm pour du coupant 25.40mm
23.80mm pour du coupant 24.80mm
23.00mm pour du coupant 23.80mm