XTC Standard



Attributs du produit :

A: 0.3mm, 0.4mm, 0.45mm, 0.5mm, 0.55mm, 0.6mm, 0.65mm, 0.7mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm
B: 4.5mm, 8.0mm, 7.0mm, 6.0mm, 5.0mm, 4.0mm, 3.5mm, 3.2mm, 1.4mm, 1.1mm, 0.8mm, 0.6mm, 2.5mm, 1.6mm, 1.3mm, 1.2mm, 1.0mm, 3.0mm, 2.7mm, 2.3mm, 2.1mm, 1.9mm, 1.7mm, 1.5mm
Ep-Guide: 4/6pt, 3/4pt, 2/3pt
Epaisseur-carton: 150-350 microns, 1500-1700 microns, 1300-1500 microns, 1100-1300 microns, 900-1100 microns, 750-900 microns, 650-750 microns, 600-700 microns, 550-650 microns, 500-600 microns, 450-550 microns, 400-500 microns, 350-450 microns
Conditionnement: boite de 15 m, boite de 18 m, boite de 24 m

Description brève du produit :

Description du produit :

La contrepartie XTC représente le meilleur rapport qualité/prix du marché.

807.251 et 909.331. Le modèle standard est utilisé pour améliorer le refoulage, il permet un pliage facile et net qui augmentera encore la qualité de votre emballage.